



AW 909

Beskrivning

AW 909 har utvecklats för jordbearbetning, höskörning och transporter med arbetsfordon, släp och balpressar. Det är idealiskt för det moderna lantbruket och kan köras både på väg och i terräng.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Balpress



| | |
|-------------|------------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TL |
| Däckstorlek | 15.0/55-17 |
| LI/SS | |

Dimensioner US Standard

| | |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94010783 |
| SW (in) | 15.4 |
| OD (in) | 33.5 |
| SLR (in) | 14.8 |
| RC (in) | 98.0 |
| Rim Rec | 13.00 |
| Rim Alt | 13 |
| ECE | E11-106R-003515 |

Load Capacity (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 45 |
| 5 FR | 7290 |
| 15 FR | 6190 |
| 20 FR | 5830 |
| 25 FR | 5200 |

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.