



AIROMAX AM 543

Description

AIROMAX AM 543 est le pneu idéal pour les applications avec grues dans le secteur bâtiment. Ce pneu fait preuve d'une excellente traction associée à une grande stabilité. Du fait que les pneus pour grues sont soumis à des sollicitations et des conditions d'utilisation extrêmes, AIROMAX AM 543 a été conçu pour fournir une excellente résistance à la chaleur. De plus, il convient pour toutes les opérations qui demandent un niveau de manœuvrabilité élevé.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Grue automotrice



Version

STANDARD

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

385/95R24

LI/SS

170;E

Dimensions US Standard

Code USA	94064502
DT (in)	53.3
RCS (in)	24.7
CR (in)	163.6
Jante rec.	10.00W

Capacité de charge (US)

mph / psi	130
43	13200

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.