



IS standard



GROWING TOGETHER

# EM 938



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



140

## Performance



Maniobrabilidad y confort



Servicio pesado



Auto limpieza



Tracción



## EM 938

 EM 938 ha sido específicamente proyectado para las excavadoras que se utilizan en la construcción de carreteras. Este neumático ha sido realizado con una mezcla especial de la banda de rodadura, particularmente resistente contra los cortes y los desgarros, mientras que el agresivo dibujo de la banda de rodadura asegura una excelente tracción. EM 938 se caracteriza por sus extraordinarias propiedades de auto limpieza. Su robusta carcasa proporciona una resistencia excepcional contra los golpes y las sacudidas, incluso en las operaciones de servicio más pesadas.

|       | MEDIDA    | TT/TL | PR | LI/SS | Versión | O.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | LLANTA                                                                              |             |
|-------|-----------|-------|----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |           |       |    |       |         |  |  |  |  | Estándar                                                                            | Alternativa |
|       |           |       |    |       |         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |             |
| Ø 20" | 9.00 - 20 | TT    | 14 | 140 B | STD     | 256                                                                               | 1012                                                                                | 481                                                                                 | 3070                                                                                | 7.0                                                                                 | 6.5 ; 7.5   |
|       | 9.00 - 20 | TT    | 16 | -     | STD     | 256                                                                               | 1012                                                                                | 481                                                                                 | 3070                                                                                | 7.0                                                                                 | 6.5 ; 7.5   |
|       | 9.00 - 20 | TT    | 18 | -     | STD     | 256                                                                               | 1012                                                                                | 481                                                                                 | 3070                                                                                | 7.0                                                                                 | 6.5 ; 7.5   |
|       | NEWSIZE   |       |    |       |         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |             |

STD: Standard



Tolerancia: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura