



AW 726

Description

AW 726 a été particulièrement conçu pour les remorques dans les applications de transport. Ce pneu est approprié tant pour une utilisation sur route que hors route. AW 726 assure de bonnes performances sur route ainsi que d'excellentes qualité d'auto-nettoyage. Le dessin à blocs garantit un cycle de vie plus long.

UM

IS Standard

Construction

❖ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque



STANDARD

TL

Dimension du pneu

11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensions IS Standard

	300
	855
	363
	2531
	9.00
	E11-106R-005264
km/h / bar	4.80
10 FR	3400
25 FR	2890
30 FR	2720
40 FR	2430
10 DW	2380
25 DW	2025
30 DW	1905
40 DW	1700

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.