

# MAGLIFT EXCAVATOR

**BKT**

GROWING TOGETHER

## PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE  
**GRIPEN**  
**WHEELS**

036-307500  
order@gripenwheels.se  
shop.gripenwheels.se  
www.gripenwheels.se



Solid



# MAGLIFT EXCAVATOR

MAGLIFT EXCAVATOR är specialutformat för hjulgrävare som arbetar med grävning, lastning och vägarbeten. Däcket är tillverkat av en speciell gummblandning som garanterar utmärkt motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar samt längre livslängd. Utöver förstklassiga självrensande egenskaper ger det kraftiga däkmönstret hög hanteringskomfort tillsammans med utmärkt dragförmåga i sidled även under krävande arbetsförhållanden. Den förstärkta vulststrukturen säkerställer bästa möjliga grepp och eliminerar risken för slirning under arbetet, samtidigt som den speciella vulstformen underlättar monteringen på fälgen. MAGLIFT EXCAVATOR är ett punkterings- och underhållsfritt däck som förarna kan lita på.

## Technologies



Speciell gummblandning



Förstärkt vulst

## Performance



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Hållbarhet



Hantering och komfort



Dragförmåga



Självrensande

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglöst)	PR	LI/SS	Version	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FÄLG	
										Rek.	Alt.
Ø 20"	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.00 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.50 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	246	1010	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	255	1100	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	265	1100	-	-	8.50 - 20	-

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa