



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 648 T



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



B



166

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Tracción



FLOTATION 648 T

 FLOTATION 648 T es particularmente idóneo para la cosecha de heno y para los transportes en el campo y por carretera. El dibujo de la banda de rodadura permite transportar cargas muy elevadas con bajas presiones, garantizando las excepcionales propiedades de auto-limpieza. El neumático es también sinónimo de excelente tracción y durabilidad.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa									
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	16	TL	147 A8/ 144 B	159 A8/ 156 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling