



VIJETA

Descripción

VIJETA es un neumático agrícola idóneo para utilizarlo por carretera y fuera de la carretera. El diseño de la banda de rodadura con nervadura de 5 costillas optimiza la distribución de la carga. Además, su mezcla resistente al desgaste y su robusta carcasa garantizan un largo ciclo de vida del neumático.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	5.00-19
LI/SS	94;A3

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	140
DT (mm)	755
Llanta rec.	3.00

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.80
15	670

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.