



IS standard



GROWING TOGETHER

LIFTMAX LM SMOOTH



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



193

Technologies



All Steel



Servicio pesado

Mezcla especial
antiestática

Robusta carcasa

Performance



Estabilidad



Confort



Durabilidad

Elevada capacidad
de carga

LIFTMAX LM SMOOTH

LIFTMAX LM SMOOTH ha sido diseñado específicamente para manipuladores de contenedores vacíos, pero también es apto para carretillas elevadoras y elevadores de carga pesada. Su banda de rodadura lisa proporciona una distribución uniforme del peso en toda el área de contacto y evita el agrietamiento de la base de los tacos. El exclusivo compuesto de la banda de rodadura garantiza un excelente desgaste y una larga vida útil. LIFTMAX LM SMOOTH es perfecto para las operaciones logísticas en superficies duras, especialmente en asfalto. La robusta carcasa *All Steel* y el flanco reforzado garantizan la máxima estabilidad y un manejo óptimo durante el modo de elevación. Además, la carcasa radial absorbe las irregularidades de la superficie, lo que mejora la comodidad de conducción y reduce la fatiga del operador. Conforme a la normativa antiestática, LIFTMAX LM SMOOTH es capaz de disipar la carga estática del vehículo.

	MEDIDA	TT/TL	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
									Estándar	Alternativa
										
Ø 24"	14.00 R 24	TL	193 A5	IND	388	1415	-	-	10.00 W	10.0 ; 10.00 WA

IND: Industrial



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura