



JUMBO TRAX HD

Descripción

JUMBO TRAX HD es un neumático con un dibujo de bloques en la banda de rodadura para las minicargadoras. Este neumático se caracteriza por su particular resistencia a los cortes y los desgarros y es particularmente idóneo para los trabajos más pesados. Su banda de rodadura profunda, así como la excelente protección de los flancos garantizan un amplio ciclo de vida del neumático. JUMBO TRAX HD también está disponible en versión special (especial).

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Cargadora compacta



Versión

SPECIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

10-16.5

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94031863
AS (in)	10.6
DT (in)	31.3
REC (in)	14.3
CR (in)	92.3
Llanta rec.	8.25

Capacidad de carga (US)

mph / psi	75
5	4710
10	3715
15	3440

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.