



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

380/85R24

131;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94021635
SW (in)	15.0
OD (in)	49.4
SLR (in)	21.8
RC (in)	146.5
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E4-106R-000592
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2370	2760	3140	3530	3910	4300
25	2370	2760	3140	3530	3910	4300
20	2540	2950	3370	3780	4200	4610
5 LT	3170	3690	4210	4730	5250	5760
5 HT	2540	2950	3370	3780	4200	4610

24-03-2026