



V-FLEXA

Descrição

V-FLEXA é um pneu radial devidamente projetado para reboques agrícolas. É um produto Flotation de última geração, dotado da tecnologia VF, que permite o transporte de cargas pesadas, tanto no campo como na estrada com uma pressão de ar inferior de 30% em relação à do pneu padrão com as mesmas dimensões. Cintos de aço conferem maior resistência à carcaça contra agressões. V-FLEXA não só suporta cargas pesadas em total segurança, mas também evita a compactação do solo graças à distribuição perfeita do peso. Além disso, V-FLEXA proporciona ótimas propriedades de autolimpeza, durabilidade e baixa resistência ao rolamento.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF600/55R26.5

LI/SS

167;D

Dimensões IS Standard

| | |
|------------|-----------------|
| LS (mm) | 615 |
| DT (mm) | 1342 |
| RCS (mm) | 580 |
| CR (mm) | 3986 |
| Jante rec. | AG20.00 |
| ECE | E11-106R-006017 |

Capacidade de carga (IS)

| km/h / bar | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 2130 | 2725 | 3315 | 3765 | 4360 | 4955 |
| 65 | 2340 | 2995 | 3650 | 4140 | 4795 | 5450 |
| 50 | 2740 | 3505 | 4270 | 4845 | 5610 | 6375 |
| 40 | 3020 | 3865 | 4710 | 5340 | 6185 | 7030 |
| 10 | 3840 | 4910 | 5985 | 6790 | 7860 | 8935 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.