



FLOTATION 558



Descrizione

FLOTATION 558 è uno pneumatico Flotation a tele incrociate idoneo per mietitrici e presse per balle di fieno, autocisterne e rimorchi sia su strada che fuori strada. È particolarmente raccomandato in tutti i casi in cui la trazione è essenziale per una buona lavorazione del terreno oltre all'elevata capacità di carico.

UM

US Standard

Costruzione

⌘ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

500/45-22.5

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94006267
LS (in)	19.7
DT (in)	41.1
RCS (in)	18.5
CR (in)	124.7
Cerchio cons.	AG 16.00
ECE	E4-106R-002307

Portata (US)

mph / psi	33	36	39
5 FR	8860	9290	9720
10 FR	7970	8370	8750
20 FR	7090	7430	7780
25 FR	6330	6640	6940
30 FR	5700	5970	6170
5 DW	6290	6600	6910
10 DW	5670	5940	6220
20 DW	5040	5280	5530
25 DW	4500	4720	4940
30 DW	4050	4240	4410

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.