



PAC MASTER

Beskrivning

PAC MASTER är ett diagonaldäck för kompaktorer. Det har hög stabilitet och extra lång livslängd. Däcket är tillverkat av en extra värmetålig gummiblandning.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Industriell ■ Kompaktfordon



Version	SPECIAL
Tire Type	TT
Däckstorlek	11.00-20
LI/SS	

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	291
OD (mm)	1070
SLR (mm)	494
RC (mm)	3310
Rim Rec	8.0
Rim Alt	8.5
ECE	E11-106R-006177

Load Capacity (IS)

km/h / bar	8.25
10	5800
15	4625

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.