



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TL

340/85R24

125;A8/B

undefined IS Standard

| | |
|----------|----------------|
| SW (mm) | 353 |
| OD (mm) | 1188 |
| SLR (mm) | 532 |
| RC (mm) | 3542 |
| Rim Rec | W 12 |
| Rim Alt | W 11 |
| ECE | E4-106R-000604 |
| TRA Code | R1W |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 50 | 910 | 1060 | 1205 | 1355 | 1505 | 1650 |
| 40 | 910 | 1060 | 1205 | 1355 | 1505 | 1650 |
| 30 | 975 | 1135 | 1295 | 1455 | 1615 | 1770 |
| 10 LT | 1220 | 1420 | 1620 | 1820 | 2020 | 2215 |
| 10 HT | 975 | 1135 | 1295 | 1455 | 1615 | 1770 |

25-03-2026