



IS standard



GROWING TOGETHER

FORESTMAX



FICHE PRODUIT



Radial



186

Technologies



Carcasse robuste



Ceintures en acier



Mélange spécial

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Traction



Stabilité



Auto-nettoyage



Résistance élevée aux perforations



Durabilité



FORESTMAX

FORESTMAX est le nouveau pneu radial pour tracteurs de BKT, spécialement conçu pour les applications forestières, mais il peut aussi être utilisé pour certaines applications agricoles spécifiques telles que le broyage du sol et le cassage des cailloux. Sa carcasse en polyester multicouches et son flanc renforcé ont été conçus pour résister aux conditions de travail sévères de la sylviculture. De plus, le mélange de la bande de roulement résistant aux coupures et déchirures, allié à une structure avec ceintures en acier, réduit considérablement le risque de crevaison dans les bois. Le pneu présente une épaule robuste en acier qui garantit une excellente traction ainsi qu'une grande stabilité même sur des terrains accidentés et irréguliers. La grande résistance de la bande de roulement associée au dessin particulier de l'épaule garantissent d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage ainsi qu'une longue durée de vie du pneu, ce qui fait de FORESTMAX votre partenaire idéal dans la forêt.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 28"	540/65 R 28	149 A8/146 B	W 18 L	-	550	1413	649	4247	675	SB
	600/60 R 28	152 A8/149 B	DW 18 L	DW 20 B	570	1431	655	4315	675	SB
	NEWSIZE									
Ø 38"	650/65 R 38	164 A8/160 B	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	832	5467	875	SB
	650/65 R 38	172 A8/186 A2	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	832	5467	875	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement