



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER TWIN RIB



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



tiefes Laufflächenprofil

Performance

Schnitt- und
Stichtfestigkeit

Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



COMMANDER TWIN RIB

 COMMANDER TWIN RIB ist ein Reifen mit 4-fachem Rippenprofil, dessen Schulterkerben ausgezeichnete Haftung bieten. Das breitere Reifenprofil gewährleistet eine gute Gewichtverteilung. Die robuste Karkasse sowie die erstklassige Gummimischung stehen für ein längeres Reifenleben. COMMANDER TWIN RIB ist perfekt zur Bodenbearbeitung und für Transportanwendungen.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 15"	5.00 - 15	4.00 E	-	145	665	-	-	STD	6	TT	82 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	170	750	-	-	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F; 5.50 F	180	761	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	210	810	-	-	STD	8	TT	103 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E; 5.50 F	190	875	-	-	STD	8	TT	101 A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung