



## AGRIMAX SPARGO

### Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF380/90R50

LI/SS

175;D

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	390
DT (mm)	1950
RCS (mm)	893
CR (mm)	5950
Jante rec.	W13 B
Jante alt.	W12 B
ECE	E11-106R-006400
Código TRA	R1

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
70	3010	3385	3700	3890	4075	4200	4325	4580	4765	4955	5145	5330	5455	5645	5770	6020	6275
From 65 to 40	3310	3725	4070	4275	4485	4620	4760	5035	5240	5450	5655	5865	6000	6210	6345	6620	6900
30	3375	3795	4150	4360	4570	4710	4850	5135	5345	5555	5765	5975	6120	6330	6470	6750	7035
20	3440	3870	4230	4445	4660	4805	4950	5235	5450	5665	5880	6095	6240	6455	6600	6885	7175
10	3640	4095	4475	4705	4930	5085	5235	5540	5765	5995	6220	6450	6600	6830	6980	7285	7590

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.