



## D 405

### Beschreibung

D 405 ist ein Reifen zum vorwiegenden Einsatz auf der Straße und ideal für Transportanwendungen mit Anhängern und Leicht-LKWs. Eine ausgezeichnete Haftung auf der Straße sowie regelmäßiger Verschleiß resultieren in extra Beständigkeit.

### UM

IS Standard

### Baumaschinen

❖ Bias

### Maschinen

Landwirtschaft ■ Leicht-Lkw



|             |          |
|-------------|----------|
| Version     | STANDARD |
| Reifentyp   | TT       |
| Reifengröße | 7.50-16  |
| LI/SS       |          |

## Abmessungen IS Standard

|             |                |
|-------------|----------------|
| QSB (mm)    | 212            |
| AD (mm)     | 810            |
| Felge empf. | 6.00 G         |
| Felge alt.  | 5.50 F         |
| ECE         | E4-54R-0022812 |

## Tragfähigkeit (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 7.60 |
| 100 LS     | 1600 |
| 100 LD     | 1400 |

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 22-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.