



EARTHMAX SR 468



EARTHMAX SR 468 är ett stålradialdäck som utformats speciellt för anläggningsbilar. Det unika däkmönstret med speciella slitbanesammansättningar gör det perfekt för hårda, steniga och tuffa gruvförhållanden. De räfflade slitbaneblocken med rundspår och sammanflätade block säkerställer effektiv värmeavledning. Den robusta fyrkantiga axeln hjälper till att köra bort lösa stenar för att skydda däcket från skador. EARTHMAX SR 468 är framtaget med BKT:s toppmoderna teknik för att bära tunga laster, leverera längre livslängd och vara motståndskraftigt mot skärsår och punkteringar.

US Standard

 Radial

OTR ■ Stel dumper

Version HEAT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

50/80R57

257;B

undefined US Standard

| | |
|----------|----------------------|
| USA Code | 94075157 |
| OD (in) | 142.1 |
| SLR (in) | 62.9 |
| RC (in) | 428.0 |
| Rim Rec | 32.00/6.0 |
| Rim Alt | 34.00/6.0; 29.00/6.0 |
| TRA Code | E4 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 | 102 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30 | 135500 | 139000 | 143500 | 147500 | 152000 | 156500 | 161000 |

23-03-2026