



BK 826

Descripción

El neumático BK 826 está diseñado por expertos para remolques en aplicaciones de transporte, ofreciendo una durabilidad y prestaciones inigualables. La versión 'Harvester Special' está diseñada específicamente para la cosecha, lo que garantiza una fiabilidad óptima en el campo. Este neumático diagonal cuenta con una carcasa reforzada, que ofrece una capacidad de carga excepcional para satisfacer las demandas de las tareas pesadas. Además, la BK 826 está disponible en una variante "Industrial", diseñada con una resistencia superior al corte y a las virutas, lo que la convierte en una opción ideal para las retroexcavadoras en condiciones difíciles.



UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque, Industria ■ Remolque

Versión	TRACTOR TRAILER
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	9.00-16
LI/SS	138;A6

Dimensiones US Standard

Código USA	94047017
AS (in)	10.4
DT (in)	36.4
Llanta rec.	6.50 H
Llanta alt.	6.00 G
ECE	E11-106R-005356

Capacidad de carga (US)

mph / psi	110
20	5200

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.