



EARTHMAX SR 22



Beskrivning

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) är ett stålradialdäck särskilt avsett för väghyvlar och hjullastare som används på is och snö under extrema vinterförhållanden. Förarna uppskattar det grova symmetriska slitbanemönstret som ger både utmärkt dragkraft och stabilitet.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Industriell ■ Väghyvlare,OTR ■ Hjullastare

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Däckstorlek 14.00R24

LI/SS 153/A8

Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1370
SLR (mm)	625
RC (mm)	4141
Rim Rec	8.00 TG
Rim Alt	9.00 GR; 10.00 VA
TRA Code	G2/L2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	5.25	5.50
40	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	6700	6900

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.