



IS standard



GROWING TOGETHER

PAC MASTER



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



PAC MASTER

 PAC MASTER es un neumático diagonal que se utiliza en las máquinas compactadoras. Proporciona una elevada estabilidad y asegura un ciclo de vida prolongado. Este neumático está realizado con una mezcla especial que proporciona una particular resistencia al calor.

Technologies



Mezcla especial

Performance



Durabilidad



Resistencia al calor



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 15"	7.50 - 15	TT	6	-	STD	225	790	-	-	6.0	6.5
	7.50 - 15	TT	12	-	STD	225	790	-	-	6.0	6.5
	7.50 - 15	TT	14	-	STD	225	790	-	-	6.0	6.5
	8.5/90 - 15 K	TL	6	-	STD	230	785	-	-	6.0	5.50 F
	9.5/65 - 15	TL	6	-	STD	235	675	-	-	7.0	-
	9.5/65 - 15	TT	6	-	STD	235	675	-	-	7.0	-
	190/60 - 15	TL	6	-	STD	186	610	291	1853	6.0	-
	205/60 - 15	TL	6	-	STD	200	640	-	-	6.0 J	7.0 J
Ø 16"	7.50 - 16	TT	14	-	STD	225	815	-	-	6.0	6.5
	10.5/80 - 16	TL	14	-	STD	275	810	382	2480	8.0	-
	10.5/80 - 16	TL	6	-	STD	275	810	382	2480	8.0	-
Ø 20"	9.00 - 20	TT	14	-	STD	275	1016	471	3107	7.0	7.5
	9.00 - 20	TT	16	-	STD	275	1016	471	3107	7.0	7.5
	9.00 - 20	TT	12	-	STD	275	1016	471	3107	7.0	7.5
	11.00 - 20	TT	18	-	SPL	291	1070	494	3310	8.0	8.5
	11.00 - 20	TT	16	-	SPL	291	1070	494	3310	8.0	8.5
	14/70 - 20	TT	12	-	STD	380	975	-	-	11 TG	-

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura