



MULTIMAX MP 513



MULTIMAX MP 513 a fost proiectată de BKT pentru vehicule polivalente în aplicații municipale/întreținere și transport, atât pentru uz agricol, cât și industrial. Este perfectă pentru vehicule universale și camioane cu îngrășămintă. Datorită carcăsei puternice din nailon cu benzi din oțel, MULTIMAX MP 513 permite transportarea sarcinilor grele la viteze mari, oferind o experiență de condus confortabilă. Asigură o durată de viață mai lungă și tracțiune, împreună cu proprietăți remarcabile de auto-curățare.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Vehicul universal, Industrial ▪ Vehicul universal

Version

STANDARD

Tire Type

TL

495/70R24MPT

155;G

undefined IS Standard

SW (mm)	499
OD (mm)	1304
SLR (mm)	588
RC (mm)	3974
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L
ECE	E4-54R-0029057

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1980	2340	2840	3250	3875
65	2150	2540	3085	3530	4205
40	2280	2695	3270	3740	4460

24-03-2026