IS standard

GROWING TOGETHER

FL 252

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

FL 252

Шины FL 252 подходят для роторных сенных граблей/ сеноворошилок, используемых для сеноуборочных работ, а также для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях. Эти шины обладают исключительной долговечностью, тогда как особый рисунок протектора обеспечивает максимальную устойчивость во время подъемных работ.

Характеристики

Устойчивость к порезам и разрывам

Долговечность

Устойчивость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
										РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
∅ 8"	5.00 - 8	TT	8	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
	5.00 - 8	TT	10	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
∅ 9"	6.00 - 9	TT	10	-	STD	170	550	-	-	4.00 E	-
∅ 10"	6.50 - 10	TT	10	-	STD	185	605	-	-	5.00 F	5.50 F
∅ 12"	7.00 - 12	TT	14	-	STD	192	683	-	-	5.00 S	-
∅ 15"	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	220	720	-	-	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	14	-	STD	240	855	-	-	6.50	7.0

STD: Стандартная

Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторским правом компании BKT. Печать настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронными или иными средствами, а также любые изменения, частичные или полные, изображений, текстов, графики и данных без предварительного письменного разрешения компании BKT запрещены. Компания Balkrishna Industries Limited (BKT) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.

GROWING TOGETHER