



IS standard



AS 509



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



166

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Auto limpieza



Tracción



AS 509

AS 509 ha sido particularmente desarrollado para utilizarlo en remolques, empacadoras de heno y maquinaria agrícola. Este neumático asegura una capacidad de carga superior con bajas presiones protegiendo los cultivos. AS 509 garantiza una mayor tracción y óptimas propiedades de auto limpieza.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS					
		Estándar	Alternativa												DW	FR
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	12	TL	141 A8/ 137 B	153 A8/ 149 B				
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B				

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling