



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 937 E3 (L)



FICHE PRODUIT



EM 937 E3 (L)

 EM 937 (E-3/L-3) a été particulièrement conçu pour les chargeuses et chargeuses-pelleteuses dans les applications d'excavation et chargement, suivant la taille. Ce pneu se distingue de par sa durabilité très élevée et son excellente résistance aux coupures et déchirures.

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 24"	14.00 - 24	TT	20	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	20	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	32	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
Ø 25"	14.00 - 25	TT	12	-	STD	390	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	20	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	24	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	24	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	AB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	A + SB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	SB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted - A+SB: Aramid + Steel Belted - SB: Steel Belted

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement