



EARTHMAX SR 315

Beschreibung

Der EARTHMAX SR315 ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für Fahrlader entwickelt und ausgelegt wurde. Er bietet eine hervorragende Leistung beim Graben, Laden und Transportieren in unterirdischen Bergwerken. Er ist mit einem robusten Gehäuse ausgestattet, das durch mehrere Stahlgürtel verstärkt ist, was Schlagbrüche und Gesteinsdurchschläge minimiert. Die verstärkten Seitenwände und Stützbereiche des EARTHMAX SR315 garantieren eine hervorragende Leistung unter schwierigen felsigen Bedingungen und minimieren Einschnitte durch das Gestein und Schäden durch Scheuern. Die glatte L-3S-Laufläche reduziert das Eindringen von Geröll und Steinen. Die Mischung des EARTHMAX SR315 wurde speziell entwickelt, um eine geringe Wärmeentwicklung und Zuverlässigkeit im Untertagebau (UMS) zu gewährleisten.



UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Fahrlader LHD

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	26.5R29
LI/SS	217;A2

Abmessungen US Standard

USA-Code	94070787
AD (in)	73.4
SLR (in)	32.7
RU (in)	221.9
Felge empf.	22.00/3.0
TRA-Code	L35

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	98	102	105	109	112	116
5	44100	45400	46700	48100	49400	50700

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.