



AGRIMAX V-FLECTO



Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF520/85R42

180;D

undefined IS Standard

SW (mm)	535
OD (mm)	1951
SLR (mm)	876
RC (mm)	5841
Rim Rec	DW 18 L
ECE	E11-106R-007169
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	2.4	3.2
70	2840	3350	3860	4300	4805	5245	5755	6190	7280
from 65 to 40	3120	3680	4240	4720	5280	5760	6320	6800	8000
30	3185	3755	4325	4815	5390	5880	6450	6940	8160
20	3245	3830	4410	4910	5495	5995	6575	7075	8320
10	3435	4050	4665	5195	5810	6340	6955	7480	8800
Upto 10 Cyc with front loader	4370	5155	5940	6610	7395	8065	8850	9520	11200
10HT	3185	3755	4325	4815	5390	5880	6450	6940	8160

25-03-2026