



EARTHMAX SR 53

Описание

EARTHMAX SR 53 — это радиальная шина с цельным металлокордом, которая специально разработана для низкопрофильных самосвалов (LPDT) и погрузочно-доставочных машин (LHD), работающих в самых сложных условиях горных разработок, включая работы под землей, на шахтах и на свалках. Высокий рисунок протектора L-5 и стойкая к порезам резиновая смесь обеспечивают превосходные характеристики износостойкости, а также прекрасную тягу и устойчивость.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

OTR ■ Бульдозер

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

Размер шины

50/65R51

LI/SS

253;A2

Размеры IS Standard

OD (mm)	3090
SLR (mm)	1371
RC (mm)	9309
Rim Rec	40.00/4.5
TRA Code	L5

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
10	56000	58000	60000	61500	63000	65000

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.