



TR 387

Beskrivning

TR 387 är ett industridäck för lantbruket som lämpar sig för sockerrörssläp och packningsfordon. Det har enastående hög lastkapacitet i kombination med en längre livslängd och finns i olika versioner för att uppfylla olika användarbehov vad gäller motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar, tung användning och hållbarhet. Versionen med dubbel vulst lämpar sig särskilt väl för industritraktorer och transporter med släp.



UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ▪ Släpvagn, Industriell ▪ Kompaktfordon

Version	HD DUAL BEAD SPECIAL
Tire Type	TL
Däckstorlek	23.1-26
LI/SS	161;A6

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	592
OD (mm)	1560
SLR (mm)	690
RC (mm)	4688
Rim Rec	DW 20 B
TRA Code	R3

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.60
30	4625

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.