



FL 639

Beskrivning

FL 639 är ett flotationsradialdäck avsett för åkern, som även kan användas till spridningsarbeten. Det breda avtrycksområdet är en garanti för liten jordpackning, vilket leder till ökad produktivitet på åkern. Den förstärkta vulsten och skydd i sidoväggen bidrar till längre livslängd. FL 639 har extraordinär dragförmåga och erbjuder imponerande självrensande egenskaper.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Spridare



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

710/40R22.5

LI/SS

170;B

Dimensioner US Standard

USA Code	94063246
SW (in)	28.6
OD (in)	44.9
SLR (in)	19.8
RC (in)	137.5
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-006479

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
30 FR	5080	5840	6600	7325	8050	8700	9350	10025	10700	11500	12300	12750	13200
30 DW	3640	4160	4680	5180	5680	6140	6600	7100	7600	8200	8800	9075	9350

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.