



AW 705

Descripción

AW 705 ha sido desarrollado para maquinaria agrícola, remolques y empacadoras de heno que se utilizan en los trabajos del campo y en el transporte. Es idóneo para utilizarlo en la agricultura moderna gracias a durabilidad superior y una capacidad de carga elevada.

UM

IS Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

16.0/70-20

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	414
DT (mm)	1085
REC (mm)	483
CR (mm)	3342
Llanta rec.	13.0
Llanta alt.	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E4-106R-002711

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.00
10 FR	4830
25 FR	4105
30 FR	3865
40 FR	3450

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.