



IS standard



GROWING TOGETHER

# CON TRAILER



PRODUKTDATENBLATT



Bias



# CON TRAILER

CON TRAILER ist ein spezieller Reifen für Anhänger im Hafeneinsatz und eignet sich sowohl für Anwendungen auf und abseits der Straße. Seine robuste Konstruktion zeigt sich in hoher Tragfähigkeit, während das extra tiefe Laufflächenprofil eine bessere Kilometerleistung bietet.

## Technologies



extra tiefes  
Laufflächenprofil

## Performance



hohe Tragfähigkeit



hohe Kilometerleistung

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE		
										Empfohlene	Zugelassene	
Ø 20"	10.00 - 20	TT	18	-	PORT IND	286	1080	-	-		7.5	7.0;8.0

PORT IND: Port Industrial



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung