



V-FLEXA

Descripción

V-FLEXA es un neumático radial específicamente proyectado para los remolques agrícolas. Es un producto Flotation de última generación equipado con tecnología VF, que permite transportar cargas pesadas tanto en el campo como por la carretera con una presión de inflado inferior al 30% respecto a la de un neumático estándar con las mismas dimensiones. Los cinturones de acero aportan una mayor resistencia a la carcasa contra las agresiones. V-FLEXA no sólo soporta cargas pesadas en total seguridad, sino que evita también la compactación del suelo gracias a la perfecta distribución del peso. Además, V-FLEXA ofrece óptimas propiedades de autolimpieza y durabilidad, así como una baja resistencia al rodamiento.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque

Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

VF600/55R26.5

LI/SS

167;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94063949
AS (in)	24.2
DT (in)	52.8
REC (in)	22.8
CR (in)	156.9
Llanta rec.	AG20.00
ECE	E11-106R-006017

Capacidad de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41
45	4700	6010	7310	8300	9620	10930
40	5160	6610	8050	9130	10580	12020
30	6050	7730	9420	10690	12370	14060
25	6660	5830	10390	11780	13640	15500
5	8470	10830	13200	14970	17330	19700

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.