



IS standard



GROWING TOGETHER

V-FLEXA



FICHE PRODUIT



Radial



D



191



V-FLEXA

FR V-FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les remorques agricoles. C'est un produit Flotation de dernière génération doté de la technologie VF, qui permet de transporter des charges lourdes tant aux champs que sur la route avec une pression de gonflage inférieure de 30% par rapport à celle d'un pneu standard de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la carcasse une plus grande résistance aux agressions. V-FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V-FLEXA a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, une longue durabilité et une faible résistance au roulement.

Technologies



Technologie VF



Vitesse élevée



Tringle renforcée



Ceintures en acier extra

Performance



Compactage réduit du sol



Traction



Capacité de charge élevée



Durabilité



Faible résistance au roulement

	DIMENSION	LI/SS		JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
		DW	FR	Recommandée	Alternative						
Ø 22.5"	VF 560/60 R 22.5	166 D		AG 16.00	-	555	1250	550	3756	600	SB
	VF 600/55 R 26.5	167 D		AG 20.00	-	615	1342	580	3986	650	SB
Ø 26.5"	VF 600/65 R 26.5	172 D		AG 20.00	-	615	1453	628	4377	700	SB
	VF 650/55 R 26.5	171 D		AG 20.00	-	644	1389	591	4100	650	SB
	VF 710/50 R 26.5	176 D	176 D	AG 24.00	-	727	1383	600	4193	650	SB
	VF 750/45 R 26.5	176 D	176 D	AG 24.00	-	755	1349	585	4095	650	SB
	VF 800/45 R 26.5	179 D	179 D	AG 28.00	AG 24.00	805	1393	602	4213	675	SB
	Ø 30.5"	VF 710/50 R 30.5	178 D	178 D	AG 24.00	-	727	1485	654	4511	700
VF 750/60 R 30.5		187 D	187 D	AG 24.00	-	780	1678	728	5085	800	SB
VF 750/60 R 30.5		187 D	187 D	AG 24.00	-	780	1678	728	5085	800	SB
Ø 32"	VF 800/60 R 32 (VF 30.5 L R 32)	191 D	191 D	DW 27 B	DW 25 B	818	1799	785	5459	850	SB
	NEWSIZE										

SB: Steel Belted

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling

Toutes les images, textes et graphiques contenus dans cette brochure sont protégés par le droit d'auteur de BKT. Il est permis d'imprimer des copies papier de ce matériel. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que l'application de toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de BKT. Baktishina Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier les renseignements contenus dans la publication sans préavis.