



## EARTHMAX SR 22 AS



EARTHMAXSR 22 AS (E-2\*\*/G-2\*/L-2\*\*) — это радиальная шина с металлокордом, специально разработанная для эксплуатации на автогрейдерх, компактных погрузчиках и грузовых автомобилях. Она предназначена для уверенного движения по заснеженным и обледенелым покрытиям, но также демонстрирует оптимальные показатели при любых погодных условиях. Секрет превосходного торможения на снегу и льду, а также защиты от застревания камней при круглогодичной эксплуатации кроется в уникальном рисунке протектора с глубокими ламелями и четырехблочной последовательностью и особой резиновой смеси для зимнего времени. Низкий коэффициент пустотности и широкое пятно контакта обеспечивают шине EARTHMAXSR 22 AS превосходные тягово-сцепные характеристики, устойчивость, равномерный износ и долгий срок службы протектора.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Погрузчик

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

14.00R24

153;A8

## undefined IS Standard

OD (mm)	1370
SLR (mm)	625
RC (mm)	4141
Rim Rec	8.00 TG
Rim Alt	9.00 GR; 10.00 VA
TRA Code	G2/L2

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	5.25	5.50
40	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	6700	6900

25-03-2026