



XL GRIP (BHL)

Description

XL GRIP (BHL) a t particulirement conu pour les chargeuses pelleteuses utilises dans les oprations pnibles lors des applications dexcavation, nivellement et chargement. Le dessin non directionnel de la bande de roulement assure dexcellentes traction et stabilit. Le mlang spcial de la bande de roulement confre une excellente rsistance aux coupures et dchirures et allonge la vie du pneu.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeuse-pelleteuse



Version

INDUSTRIAL

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

12.00-24

LI/SS

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1250
RCS (mm)	585
CR (mm)	3710
Jante rec.	8.5
Jante alt.	8.0

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	8.25	8.25
10	6900	-
40	-	4830

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.