



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 934



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



146

Performance



Resistencia a cortes
y desgarros



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción



EM 934

 EM 934 ha sido particularmente proyectado para las excavadoras que se utilizan en la construcción de las carreteras, ofreciendo una excelente tracción lateral, así como extraordinarias cualidades de auto-limpieza. La mezcla especial de la banda de rodadura es particularmente resistente a los cortes y los desgarres, mientras que su robusta carcasa asegura una larga vida operativa al neumático.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 20"	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	SPL	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard - SPL: Special



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura