



IS standard



RT 853



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

R-1



B



155

Performance



Tração



Capacidade elevada de carga



Autolimpeza



RT 853

RT 853 é um pneu de nível R1 para tratores e máquinas de vindimar para trabalhar o terreno e para as operações de vindima. Assegura tração excelente, capacidade de carga elevada e ótimas qualidades de autolimpeza.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 38"	480/80 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	W 16 L	W 15 L ; W 14 L	475	1747	793	5300	825	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	155 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	830	5592	875	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento