



TR 135

Описание

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочистение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ▪ Трактор-
тягач, Промышленность ▪ Прицеп



Version STANDARD

Tire Type TT

Размер шины 18.4-34

LI/SS 151;A6

Размеры IS Standard

SW (mm)	467
OD (mm)	1650
SLR (mm)	751
RC (mm)	5009
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E4-106R-002719
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.30
30	3450

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.