



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbälten säkerställer extra hållbarhet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Tankbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

710/50R26.5

170;D

undefined IS Standard

SW (mm)	727
OD (mm)	1383
SLR (mm)	624
RC (mm)	4217
Rim Rec	AG 24.00
Rim Alt	AG 20.00
ECE	E4-106R-001422

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	2020	2290	2780	3220	3710	4200	4525	5015	5450
65	2220	2520	3060	3540	4080	4620	4980	5520	6000
50	2690	3050	3705	4285	4940	5595	6030	6680	7260
40	3025	3430	4165	4815	5550	6285	6775	7510	8160
25	3510	3985	4835	5595	6450	7300	7870	8725	9480
10	4000	4540	5510	6375	7345	8320	8965	9940	10800

24-03-2026