



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 M



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



209

Tecnologias



All Steel

Performance



Tração



Estabilidade



Durabilidade



EARTHMAX SR 45 M

RADIAL OTR TIRES

 O EARTHMAX SR 45 M é um pneu radial totalmente em aço especialmente concebido para caminhões basculantes rígidos que operam em minas a céu aberto, pedreiras e estaleiros de construção. O seu desenho de piso profundo e não direcional, com um padrão de blocos rígido, aumenta a estabilidade mesmo em superfícies irregulares. O bloco central mais largo do piso, estruturado com uma elevada percentagem de borracha para melhorar a aderência ao solo, minimiza as vibrações da máquina e maximiza o conforto do operador. Graças à relação específica entre a borracha e os vazios, que resulta numa forma angular peculiar da parte central da banda de rodagem, o EARTHMAX SR 45 M destaca-se pela sua melhor tração, mesmo em superfícies lamacentas. O invólucro totalmente em aço e as correias de aço reforçadas com várias camadas proporcionam uma estabilidade e uma resistência excepcionais a rasgos e furos. Além disso, os compostos do piso resistentes ao corte do EARTHMAX SR 45 M contribuem para a sua extraordinária durabilidade, garantindo uma vida útil prolongada e uma manutenção mais reduzida. O EARTHMAX SR 45 M está disponível em compostos padrão, resistentes ao corte e resistentes ao calor.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento