



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 633 PERFORMA



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



164

Technologies



Alta velocidad



All Steel



Robusta carcasa

Performance



Elevada capacidad



Durabilidad



Auto limpieza



Neumático multiuso



FL 633 PERFORMA

El nuevo neumático radial All Steel FL 633 PERFORMA combina perfectamente las exigencias de las diferentes aplicaciones agrícolas con la creciente demanda de logística en dicho sector. Diseñado particularmente para los camiones agrícolas, FL 633 PERFORMA es una solución innovadora que mejora las prestaciones de los tractores y los camiones para satisfacer las exigencias específicas de la agricultura moderna. Gracias a una carcasa muy robusta, una excepcional capacidad de carga y a su durabilidad, FL 633 PERFORMA marca el "nivel sucesivo" de los neumáticos Flotation, idóneos para utilizarlos en numerosas actividades agrícolas, así como para desplazarse por la autopista, alcanzando los 100 km/h.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	164 J	AG 20.00	-	590	1170	534	3559	-	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura