



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP IND4 (ECH)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



ROCK GRIP IND4 (ECH)

 ROCK GRIP PORT INDUSTRIAL IND-4 (ECH) è uno pneumatico a tele diagonali progettato per movimentatori di container vuoti in diverse applicazioni tra cui movimentazione industriale e acciaierie. Lo speciale composto ROCK GRIP garantisce una particolare resistenza al calore, grande stabilità e durata nel tempo.

Technologies



Miscela speciale

Performance



Durabilità



Resistenza al calore



Stabilità

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	PORT IND	315	1265	595	3755	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	24	-	PORT IND	315	1265	595	3755	8.5	8.0
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	24	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 W	-
Ø 25"	16.00 - 25	TL	32	-	PORT IND	470	1525	699	4514	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	36	-	PORT IND	470	1525	699	4514	11.25/2.0	13.00/2.0

PORT IND: Port Industrial



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento