



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 468



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal

E-4

B

257



# EARTHMAX SR 468

RADIAL OTR TIRES

🇹🇷 EARTHMAX SR 468, güçlü taşıma kamyonları için özel olarak tasarlanmış Tam Çelik bir radyal lastiktir. Özel sırt hamuru ile benzersiz sırt tasarımı onu sert, kayalık ve zorlu madencilik koşulları için mükemmel kılıyor. Çevresel oluklara ve iç içe geçmiş bloklara sahip sırt pabucu blokları, etkili ısı dağılımı sağlar. Ayrıca sağlam kare omuz, lastiği hasardan korumak için gevşek taşları çıkarmaya yardımcı olur. EARTHMAX SR 468, ağır yükleri taşımak, daha uzun kullanım ömrü sağlamak ve kaya çarpmalarına ve delinmelere karşı direnç sağlamak için BKT'nin en son teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.

## Teknolojileri



Tamamen Çelik



Güçlü Gövde

## Performans



Sert Kayalık Yüzey



Yüksek Yük Kapasitesi



Dayanıklılık



Kendi Kendini Temizleme

	Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELENDİRMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G.	T.Ç.	SY	ÇU	DİŞ DERİNLİĞİ (mm)	JANT	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Önr.	Alt.
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	392	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	***	226 B	CRC	432	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	458	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	***	226 B	STDC	505	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
Ø 57"	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	CRC	725	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	STDC	850	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	HRC	1020	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	***	249 B	HRC	1100	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	CRC	800	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	STDC	950	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	HRC	1130	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	CRC	825	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	STDC	980	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	HRC	1165	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	CRC	950	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği - HRC: Isıya Dayanıklı Bileşik - STDC: Standart Bileşik

Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk



Radyal

E-4

B

257

#### Teknolojileri



Tamamen Çelik



Güçlü Gövde

#### Performans



Sert Kayalık Yüzey



Yüksek Yük Kapasitesi



Dayanıklılık



Kendi Kendini Temizleme



	Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELENDİRİLMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G.	T.Ç.	SY	ÇU	DİŞ DERİNLİĞİ (mm)	JANT	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Önr.	Alt.
Ø 57"	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	STDC	1130	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0
	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	HRC	1340	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0

STDC: Standart Bileşik - HRC: Isıya Dayanıklı Bileşik



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk