



EARTHMAX SR 41



EARTHMAX SR 41 — это радиальные цельнометаллокордные шины, идеально подходящие для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров. Благодаря цельнометаллической конструкции и специальному блочному рисунку протектора модели EARTHMAX SR 41 свойственны отличная устойчивость к проколам и увеличенный срок службы. Помимо продолжительной работы без простоев, шина обеспечивает исключительный комфорт. Шины EARTHMAX SR 41 также доступны в исполнении SH-4**** для низкопрофильных самосвалов, используемых для подземных перевозок.

US Standard

 Radial

OTR ■ Внедорожный грузовик

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

29.5R25

200;B

undefined US Standard

| | |
|----------|-----------|
| USA Code | 94039852 |
| OD (in) | 73.3 |
| SLR (in) | 32.7 |
| RC (in) | 216.9 |
| Rim Rec | 25.00/3.5 |
| TRA Code | E4/L4 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 | 76 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 25400 | 26000 | 27600 | 28300 | 30000 | 30900 |
| 5 | 34200 | 35300 | 37500 | 38600 | 39700 | -- |

24-03-2026