



IS standard



GROWING TOGETHER

STEER GRIP



FICHE PRODUIT



STEER GRIP

FR STEER GRIP est l'équipement idéal pour les essieux directeurs de tombereaux automoteurs. La large nervure centrale avec crampons linéaires rend le pneu bien adapté pour les applications FRT (pneus pour essieux tirés), garantissant d'excellentes performances tant en conditions mouillées que sèches hors route. Le mélange spécial de la bande de roulement a été réalisé pour donner une excellente résistance tant à l'usure qu'aux coupures et lacérations, tandis que la carcasse robuste assure un long cycle de vie du pneu.

Performance



Durabilité



Service lourd



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	286	1085	510	3290	20	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1120	526	3395	23	8.0	7.5
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	310	1248	588	3785	22	8.5	8.0

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement