



BK 4040

Descripción

BK 4040 está principalmente proyectado para remolques agrícolas en las aplicaciones de transporte. Su robusta carcasa proporciona una elevada capacidad de carga y una durabilidad superior.

UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	6.50-16
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94044146
AS (in)	7.2
DT (in)	29.1
Llanta rec.	4.50 E
ECE	E11-106R-005299

Capacidad de carga (US)

mph / psi	68
20	2230

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.