



FLOTATION 647

Descripción

FLOTATION 647 es un neumático para la maquinaria agrícola que se distingue por una excelente tracción en los terrenos blandos y en los pastos. Además de las elevadas propiedades de auto limpieza, el particular dibujo de la banda de rodadura ofrece una amplia zona de contacto que proporciona una distribución uniforme del peso y prestaciones excelentes en el terreno blando.

UM

IS Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

260/75-15.3

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	275
DT (mm)	785
REC (mm)	363
CR (mm)	2380
Llanta rec.	9.00
ECE	E11-106R-005838

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.50
40 FR	1950
40 DW	1360

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.