



TR 137

Описание

TR 137 — это шины компании BKT для всей техники, используемой для сбора урожая. Они обеспечивают высокую тягу в поле даже при большой нагрузке. Шины доступны в различных версиях: шины с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted» обеспечивают лучшее сопротивление проколам и защиту от всех характерных повреждений; шины в версии «HD» характеризуются невероятной стойкостью к порезам и разрывам, а также увеличенным сроком службы.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Комбайн

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	30.5L-32
LI/SS	164;A6

Размеры IS Standard

SW (mm)	770
OD (mm)	1865
SLR (mm)	831
RC (mm)	5520
Rim Rec	DH 27 B
Rim Alt	DW 27 B
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.60
30	5000

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.